


Legende

- FuE-Bearbeitungsgebiet
- Verbreitung Flözkomplex 23/23u
- ▲▲▲ Aufspaltung des Hauptflözkomplexes in die Flöze 23u11 bis 23u22
- für Kriging verwendete Bohrungen
- Tagebaubereiche
- > 70 %
- 65 - 70 %
- 60 - 65 %
- 55 - 60 %
- 50 - 55 %
- 45 - 50 %
- 40 - 45 %
- 35 - 40 %
- 30 - 35 %
- 25 - 30 %
- < 25 %

Auftragnehmer: GEOmontan Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Freiberg www.geomontan.de		
Auftraggeber:  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Postfach 54 01 37 01311 Dresden		
Projekt: Modellierung tertiärer Faziesseinheiten und geochemischer Faktoren in Bergbaufolgelandschaften - FuE-Abschlussbericht -		
Inhalt: Karte Flözkomplex 23/23u, C_d (% wf)		
Maßstab: 1 : 100.000	Stand: Oktober 2011	Zeichnung: Kohlechemiekarten_FuE_23u.dwg
bearbeitet:	Escher, Fischer	Anlage 3.29
gezeichnet:	Rascher	
geprüft:	Escher	