

Legende

- FuE-Bearbeitungsgebiet
- Verbreitung Flözkomplex 1o
- für Kriging verwendete Bohrungen
- Tagebaubereiche

3,2 - 3,4 %	
3,0 - 3,2 %	> 5,2 %
2,8 - 3,0 %	5,0 - 5,2 %
2,6 - 2,8 %	4,8 - 5,0 %
2,4 - 2,6 %	4,6 - 4,8 %
2,2 - 2,4 %	4,4 - 4,6 %
2,0 - 2,2 %	4,2 - 4,4 %
1,8 - 2,0 %	4,0 - 4,2 %
1,6 - 1,8 %	3,8 - 4,0 %
1,4 - 1,6 %	3,6 - 3,8 %
< 1,4 %	3,4 - 3,6 %

Auftragnehmer:
www.geomontan.de
GEOmontan
Gesellschaft für angewandte Geologie mbH Freiberg

Auftraggeber:
Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Postfach 54 01 37
01311 Dresden

Projekt:
Modellierung tertiärer Fazieseinheiten und geochemischer Faktoren in Bergbaufolgelandschaften - FuE-Abschlussbericht -

Inhalt:
Karte Flözkomplex 1o, S_t^d (% wf)

Maßstab:	Stand:	Zeichnung:
1 : 100.000	Oktober 2011	Kohlechemiekarten_FuE_1o.dwg
bearbeitet:	Escher, Fischer	Anlage:
gezeichnet:	Rascher	Anlage 3.18
geprüft:	Escher	